
华巽云科技投资控股（青岛）集团有限责任公司

潜水热水脐带/潜水脐带

型号：QSQD-01 | 品牌：CETIG 华巽云



产品简介

潜水热水脐带/潜水脐带 · QSQD-01

华巽云科技投资控股（青岛）集团有限责任公司
0532-84123835（工作日 08:00–17:30） | huaxunyun2021@163.com | 山东省青岛市黄岛区海军路 1000 号
www.cetig.cn

本说明书内容以产品实际交付版本为准；规格如有变更，恕不另行通知。

技术参数

产品参数

由热水管、测深管、供气管、通讯和加强缆组成	
热水管内径 12.5mm,外径21mm,最大工作压力25bar,最大爆破压力100bar	
测深管内径 6.3mm,外径 12.7mm,最大工作压力21bar,最大爆破压力84bar	
供气管内径 9.5mm,外径16.8mm，最大工作压力35bar，最大爆破压力140bar	
通讯加强缆由 2x20awg 屏蔽电缆组成,可承受500公斤的拉力，动态最小弯曲半径>280mm,静态最小弯曲半径>190mm	
水面端可连接潜水配气盘和潜水电话	
长度(m)	120/182 (hot-water umbilical), 100/120/160/182 (diving umbilical)